

Výpis dveří		KUSŮ	
OZN.	POPIS	1.NP	CELK.
D01	<p>PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ VNĚJŠÍ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI LEVÝMI DVEŘMI SE DVĚMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p><u>STAVEBNÍ ROZMĚR:</u> 2010 x 2400 (š.x v.)</p> <p><u>ROZMĚR PRVKU:</u> 1980 x 2370 (š.x v.)</p> <p><u>ROZMĚR DVEŘÍ:</u> 1000 x 1970 (š.x v.)</p> <p><u>POPIS:</u> SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_g<0,9\text{W/m}^2\cdot\text{K}$, PRŮVZDUŠNOST: 4, NEPRŮZVUČNOST: TZI 3 (35-39 dB), VODOTĚSNOST E1200, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM C4/B4, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_g=0,6\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ VE DVEŘÍCH KONTRASTNÍ ZNAČKY VE VÝŠCE 900 A 1500MM PLNÁ VÝPLŇ S PŘÍPRAVOU PRO DOPISNÍ PROKLÁDACÍ SCHRÁNKY PLNÁ VÝPLŇ S PŘÍPRAVOU PRO ZVONKOVÉ TABLO, VÝPLŇ MIN. TLOUŠŤKA 55MM</p> <p><u>BARVA:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMAXIT; RÁMY, PLNÉ VÝPLNĚ - BARVA BÍLÁ; KLIKA, PANTY, ŠTÍTKY, SAMOZAVÍRAČ - BARVA BÍLÁ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA - OD VLOŽKY ZÁMKU 24 KLÍČŮ S GARANCÍ DOSTUPNÉHO DOVYROBENÍ DALŠÍCH KLÍČŮ - KOPIE STÁVAJÍCÍ VLOŽKY ZÁMKU, ELEKTRICKÝ OTEVÍRAČ KOMUNIKUJÍCÍ S POKYNEM TLAČÍTKA DOMÁCIHO TELEFONU V BYTU (ELEKTRONICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ), SAMOZAVÍRAČ, KLIKA PANIKOVÁ (ZEVNITŘ OTEVŘENÍ KLIKOU I V PŘÍPADĚ UZAMČENÉHO ZÁMKU)/KOULE, AL PRÁH DO VÝŠKY 15MM MADLO VE VÝŠI 850MM NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY</p>	6L	6L
SCHÉMA POHLED Z EXTERIÉRU			
		Č.VÝK. D.1.1b.12.01	