

Výpis dveří		KUSŮ	
OZN.	POPIS	1.NP	CELK.
D01	<p><b>PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ VNĚJŠÍ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI LEVÝMI DVEŘMI SE DVĚMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY A HORNÍM NADSVĚTLÍKEM</b></p> <p><u>STAVEBNÍ ROZMĚR:</u> 2010 x 2400 (š.x v.)</p> <p><u>ROZMĚR PRVKU:</u> 1980 x 2370 (š.x v.)</p> <p><u>ROZMĚR DVEŘÍ:</u> 1000 x 1970 (š.x v.)</p> <p><u>POPIS:</u> SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA <math>U_g &lt; 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, PRŮVZDUŠNOST: 4, NEPRŮZVUČNOST: TZI 3 (35-39 dB), VODOTĚSNOST E1200, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM C4/B4, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC3</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJSKLO <math>U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  VE DVEŘÍCH KONTRASTNÍ ZNAČKY VE VÝŠCE 900 A 1500MM  PLNÁ VÝPLŇ S PŘÍPRAVOU PRO DOPISNÍ PROKLÁDACÍ SCHRÁNKY  PLNÁ VÝPLŇ S PŘÍPRAVOU PRO ZVONKOVÉ TABLO, MIN. TLOUŠŤKA VÝPLNĚ 55MM</p> <p><u>BARVA:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMAXIT; RÁMY, PLNÉ VÝPLNĚ - BARVA BÍLÁ;  KLIKA, PANTY, ŠTÍTKY, SAMOZAVÍRAČ - BARVA BÍLÁ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA - OD VLOŽKY ZÁMKU 24 KLÍČŮ S GARANCÍ  DOSTUPNÉHO DOVYROBENÍ DALŠÍCH KLÍČŮ - KOPIE STÁVAJÍCÍ VLOŽKY ZÁMKU, ELEKTRICKÝ  OTEVÍRAČ KOMUNIKUJÍCÍ S POKYNEM TLAČÍTKA DOMÁČÍHO TELEFONU V BYTU  (ELEKTRONICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ), SAMOZAVÍRAČ, KLIKA PANIKOVÁ (ZEVNITŘ OTEVŘENÍ  KLIKOU I V PŘÍPADĚ UZAMČENÉHO ZÁMKU)/KOULE, AL PRÁH DO VÝŠKY 15MM  MADLO VE VÝŠI 850MM NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY</p>	4L	4L

SCHÉMA POHLED Z EXTERIÉRU

